



Tehnički list za artikl: LIAG0006--

LOTUS STREET max.40W 3000K/4000K IP66, asimetrična crna

Asimetrična, ulična optika, podesiva izlazna snaga 12W/20W/ 30W/40W-1440lm/
2400lm/3600lm/4800lm, vertikalni nasad Ø60mm



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	526,00
Neto promjer (mm)	450,00
Neto masa (kg)	7,05
Min. temperatura okoline (°C)	-30

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	50
Vrsta svjetiljke	Urbana svjetiljka
Boja	RAL 9017 Traffic black
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	110
Snaga (W)	12
	40
	30
	20
Boja svjetla	Neutralno bijela
	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	4000
	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	3300
	2200
	1320
	4400
Životni vijek	80.000h / L80 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK08
inkl.rasvjetno tijelo	da
Promjer (mm)	450
ØxV mm	450x526
Vrh stupa (mm)	60

LOTUS STREET max.40W 3000K/4000K IP66, asimetrična crna

Asimetrična, ulična optika, podesiva izlazna snaga 12W/20W/ 30W/40W-1440lm/2400lm/3600lm/4800lm, vertikalni
nasad Ø60mm

LIAG0006