


Tehnički list za artikl: LICT2325--

MARRA Pro 48VDC 10W/m 1350lm/m

3000K Ra>90, IP68, L=20m

LED Flextrak, pogodan za vanjsku uporabu, maksimalna duljina napajanja 20 m, moguće rezati svakih 100 mm



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	20.000,00
Neto širina (mm)	10,00
Neto visina (mm)	2,00
Neto masa (kg)	0,60
Vrsta svjetiljke	LED traka
Kut svjetlosti (°)	120°
Radni napon DC (V)	48
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Svjetlosni tok /m (lm/m)	1350
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	Da, sa optimalnim, dimabilnim driverom

Tehnički podaci - nastavak

Klasa zaštite	3 III
IP stupanj zaštite	IP68
(DxŠxV) mm	20000x10x2
Učinak po metru (W/m)	10
Duljina (mm)	20000
Širina (mm)	10

OPIS	KAT. BROJ
MARRA Pro 48VDC 10W/m 1350lm/m 3000K Ra>90, IP68, L=20m	LICT2325
LED Flextrak, pogodan za vanjsku uporabu, maksimalna duljina napajanja 20 m, moguće rezati svakih 100 mm	