


Tehnički list za artikl: LICT2327--

MARRA Pro 48VDC max.25W/m RGB+3000K

Ra>90, IP68, L=20m

LED Flextrak, pogodan za vanjsku uporabu, maksimalna duljina napajanja 20 m; 54 * PLCC 2835 H.E. diode i 54 * 5050 PLCC RGB diode po metru; moguće rezati svakih 167 mm



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	20.000,00
Neto širina (mm)	12,00
Neto visina (mm)	2,00
Neto masa (kg)	0,60
Vrsta svjetiljke	LED traka
Kut svjetlosti (°)	120°
Radni napon DC (V)	48
Boja svjetla	RGBW
Temperatura boje (K)	RGB+3000
Faktor uzvrata boje	≥90

Tehnički podaci - nastavak

Svjetlosni tok /m (lm/m)	R: 73lm/m B: 75lm/m 3000K: 241 G: 294lm/m
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	Da, sa optimalnim, dimabilnim driverom
Klasa zaštite	3 III
IP stupanj zaštite	IP68
(DxŠxV) mm	20000x12x2
Učinak po metru (W/m)	25
Duljina (mm)	20000
Širina (mm)	12

OPIS	KAT. BROJ
MARRA Pro 48VDC max.25W/m RGB+3000K Ra>90, IP68, L=20m LED Flextrak, pogodan za vanjsku uporabu, maksimalna duljina napajanja 20 m; 54 * PLCC 2835 H.E. diode i 54 * 5050 PLCC RGB diode po metru; moguće rezati svakih 167 mm	LICT2327