


Tehnički list za artikl: LID10229--

Sutil Round LED Panel 12W, 3000K, 970lm, IP40, bijela **ECONOMY**



Tehnički podaci

Otvor (mm)	Ø165
Vrsta svjetiljke	LED panel
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Pokrov	Opal
Proizvođač	One Light
Kut svjetlosti (°)	120°
Pogonski uređaj	LED Driver
Nazivni napon (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Izlazni napon DC (V)	8,5-10,5
Izlazna struja (A)	0,5
Izvor svjetla	SMD LED
Snaga (W)	12

Tehnički podaci - nastavak

Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	745
Broj svjetiljki	1
Životni vijek (h)	30000
Dimabilno	Da, sa optimalnim, dimabilnim driverom
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Energetska klasa	A
Ugradna dubina (mm)	40
inkl.rasvjetno tijelo	da
ØxV mm	178x14
OTVOR mm	Ø165

Mjerne skice: Sutil Round LED Panel 12W, 3000K, 970lm, IP40, bijela



Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil Round LED Panel 12W, 3000K, 970lm, IP40, bijela	LID10229
Dodatni pribor	
Dim. LED driver za Sutil Round LED	LID13346