

Tehnički list za artikl: LID10905--

Pinta-I-Q 50W GU5,3 MR16, 12V, IP44, brušeni krom



Tehnički podaci

Dimabilno	Ovisi o žarulji Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP44
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svjetla	MR16
Broj svjetiljki	1
Grlo	GU5,3
Snaga (W)	50
Pogonski uređaj	Needs to be ordered separately
Radni napon AC (V)	12
Radni napon DC (V)	12
Ulazni napon AC (V)	12
Ulazni napon DC (V)	12
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø70
Ugradna dubina (mm)	100
Boja	brušeni krom

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	Aluminij tlačni lijev
Duljina (mm)	85
Širina (mm)	85
Visina (mm)	50
Dodatni pribor	LI43319521; LID16949--
(DxŠxV) mm	85x85x50
OTVOR mm	Ø70

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Pinta-I-Q 50W GU5,3 MR16, 12V, IP44, brušeni krom	LID10905
Dodatni pribor	
RL-MR16 35 DIM 5W 12V 36° 827 350lm 950cd GU5.3 25000h	LI43319521
Konektor 32A 2x3-port	LID16949