


Tehnički list za artikl: LID11048--

Pinta-A MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, podesiva, bijela **€CONOMY**

adjustable




Tehnički podaci

Dimabilno	Ovisi o žarulji Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke Zidna ugradna svjetiljka
Izvor svjetla	Niskonaponska halogena žarulja sa odsijačem LED Retrofit
Broj svjetiljki	1
Grlo	GU5,3
Snaga (W)	50
Radni napon AC (V)	12
Radni napon DC (V)	12

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Stropna ugradna Zidna ugradna
Otvor (mm)	Ø75
Ugradna dubina (mm)	65
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Duljina (mm)	83
Širina (mm)	83
Visina (mm)	24
Dodatni pribor	LI43319521
Potrebni pribor	LID 12102--; LID 12571--
(DxŠxV) mm	83x83x24
OTVOR mm	Ø75

Mjerne skice: Pinta-A MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, podesiva, bijela



83mm



| 83mm |



24mm



Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Pinta-A MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, podesiva, bijela adjustable	LID11048
Potrebni pribor	
7304A/W/38, LED MR16 5w 12v WW 38 °	LID12102
Transformator 230V - 12V AC, 35-105W, dim.	LID12571
Dimmer leading & trailing edge	
Dodatni pribor	
RL-MR16 35 DIM 5W 12V 36° 827 350lm 950cd GU5.3 25000h	LI43319521