

Tehnički list za artikl: LID11145--

Pako-Q/A2 LED 4x1W 6000K, dimabilna, 350mA, IP20, aluminij

15°



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	4x60
Boja svjetla	Dnevna
Temperatura boje (K)	6000
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Broj svjetiljki	4
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	15°
Snaga (W)	4
Pogonska struja mA (mA)	350
Način montaže	Stropna ugradna
Ugradna dubina (mm)	40
Boja	alu

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	Aluminij
Duljina (mm)	113
Širina (mm)	113
Visina (mm)	30
Dodatni pribor	LID12532--; LID16949--
(DxŠxV) mm	113x113x30
Snaga (W)	4x1

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Pako-Q/A2 LED 4x1W 6000K, dimabilna, 350mA, IP20, aluminij 15°	LID11145
Dodatni pribor	
Napajanje za 1-8 kom. 1W LED, 350mA	LID12532
Konektor 32A 2x3-port	LID16949