

Tehnički list za artikl: LID13192--

Lano-Q LED 48W 6000K 3800lm, IP20, bijele boje

IP20, SKII, 20.000h, complete with driver



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	3800
Boja svjetla	Dnevna
Temperatura boje (K)	6000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svjetla	SMD 2835
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120°
Efikasnost sustava (lm/W)	79, 16
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	48
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240

Tehnički podaci - nastavak

Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna
Ugradna dubina (mm)	50
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Duljina (mm)	595
Širina (mm)	595
Visina (mm)	15
Dodatni pribor	LID 13401--; LID 15037--; LID 16949--
Potrebni pribor	LID 13668--
(DxŠxV) mm	595x595x15

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Lano-Q LED 48W 6000K 3800lm, IP20, bijele boje IP20, SKII, 20.000h, complete with driver	LID 13192
Potrebni pribor	
DALI & PUSH DIM DRIVER 50W 230V	LID 13668
Dodatni pribor	
Ovjesni pribor za Lano svjetiljke (2 piece for Lano 1200 x 600)	LID 13401
Set kopči za Lano LED panele (4 komada) Not for series Lano 3 und Lano Pro	LID 15037
Konektor 32A 2x3-port	LID 16949