


Tehnički list za artikl: LID13206--

Punto-F LED, 5W, 3000K, 382lm, IP44, aluminij **ECONOMY**

Recessed ceiling spotlight



Tehnički podaci

Otvor (mm)	Ø57
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke Zidna ugradna svjetiljka
Način montaže	Stropna ugradna Zidna ugradna
Boja	alu
Materijal	Aluminij
Pokrov	Bistri
Proizvođač	One Light
Kut svjetlosti (°)	30°
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Izvor svjetla	COB LED

Tehnički podaci - nastavak

Grlo	LED Platine
Snaga (W)	5
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	425
Broj svjetiljki	1
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP44
Energetska klasa	A
Ugradna dubina (mm)	90
inkl.rasvjetno tijelo	da
ØxV mm	74x70
OTVOR mm	Ø57

Mjerne skice: Punto-F LED, 5W, 3000K, 382lm, IP44, aluminij



Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Punto-F LED, 5W, 3000K, 382lm, IP44, aluminij Recessed ceiling spotlight	LID13206