


Tehnički list za artikl: LID13534--

Sutil Quadro LED, 16W, 4000K, 884lm, 110°, IP40, sive boje €CONOMY



Tehnički podaci

Otvor (mm)	152x152
Vrsta svjetiljke	LED panel
Način montaže	Stropna ugradna Zidna ugradna
Boja	siva
Materijal	Aluminij
Pokrov	Opal
Proizvođač	One Light
Kut svjetlosti (°)	120°
Pogonski uređaj	LED Driver
Nazivni napon (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Izlazni napon DC (V)	23-28
Izlazna struja (A)	0,50
Izvor svjetla	SMD LED

Tehnički podaci - nastavak

Grlo	LED Platine
Snaga (W)	16
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	884
Broj svjetiljki	1
Životni vijek (h)	30000
Dimabilno	Da, sa optimalnim, dimabilnim driverom
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Energetska klasa	A
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	168x168x20
OTVOR mm	152x152

Mjerne skice: Sutil Quadro LED, 16W, 4000K, 884lm, 110°, IP40, sive boje




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil Quadro LED, 16W, 4000K, 884lm, 110°, IP40, sive boje	LID13534
Dodatni pribor	
Dim. LED driver za Sutil Quadro 16W	LID13554