


Tehnički list za artikl: LID13538--

Sutil Quadro LED, 16W, 4000K, 884lm, 110°, IP40, bijele boje

€CONOMY

Tehnički podaci

Otvor (mm)	152x152
Vrsta svjetiljke	LED panel
Način montaže	Stropna ugradna Zidna ugradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Pokrov	Opal
Kut svjetlosti (°)	120°
Pogonski uređaj	LED Driver
Nazivni napon (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Izlazni napon DC (V)	23-28
Izlazna struja (A)	0,50
Izvor svjetla	SMD LED
Snaga (W)	16

Tehnički podaci - nastavak

Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Vrijednost uzvrata boja	≥80
Svjetlosni tok (lm)	884
Broj svjetiljki	1
Životni vijek (h)	30000
Dimabilno	da, sa optimalnim, dimabilnim driverom
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Energetska klasa	A
inkl.rasvjetno tijelo	da
DxŠxV mm	168x168x20
OTVOR mm	152x152

Mjerne skice: Sutil Quadro LED, 16W, 4000K, 884lm, 110°, IP40, bijele boje




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil Quadro LED, 16W, 4000K, 884lm, 110°, IP40, bijele boje	LID13538
Dodatni pribor	
Dim. LED driver za Sutil Quadro 16W	LID13554