

Tehnički list za artikl: LID13540--

Sutil-Q LED 22W 3000K 1490lm, IP40, sive boje

Recessed downlight, complete with driver



Tehnički podaci

Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	siva
Materijal	Aluminij
Proizvođač	One Light
Kut svjetlosti (°)	120°
Radni napon AC (V)	100-240
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	22
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	1490
Broj svjetiljki	1
Dimabilno	Da, sa optimalnim, dimabilnim driverom
Klasa zaštite	II

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP40
Ugradna dubina (mm)	40
Pribor	Dodatni modul
(DxŠxV) mm	220x220x20

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil-Q LED 22W 3000K 1490lm, IP40, sive boje Recessed downlight, complete with driver	LID13540
Dodatni pribor	
LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224
LED Driver, 1-10V & Push to dimm, 250-700mA, 12-24VDC, 8-16W	LID13671
LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224