

Tehnički list za artikl: LID13548--

Sutil-Q LED 30W 6000K 2174lm, IP40, sive boje

Recessed downlight, complete with driver



Tehnički podaci

Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	siva
Materijal	Aluminij
Proizvođač	One Light
Kut svjetlosti (°)	120°
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	100-240
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	30
Boja svjetla	Dnevna
Temperatura boje (K)	6000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	2174
Broj svjetiljki	1
Dimabilno	Da, sa optimalnim, dimabilnim driverom

Tehnički podaci - nastavak

Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Ugradna dubina (mm)	40
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	300x300x20

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil-Q LED 30W 6000K 2174lm, IP40, sive boje Recessed downlight, complete with driver	LID13548
Dodatni pribor	
LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224
LED Driver, 1-10V & Push to dimm, 250-700mA, 12-24VDC, 8-16W	LID13671
LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224