

Tehnički list za artikl: LID13608--

Extract LED 25W, 4000K, 1900lm, 60°, IP20, aluminij, bb **ECONOMY**



Tehnički podaci

Otvor (mm)	Ø172
Vrsta svjetiljke	Downlight
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Proizvođač	One Light
Kut svjetlosti (°)	60
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	100-240
Izvor svjetla	COB LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	25
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80

Tehnički podaci - nastavak

Svjetlosni tok (lm)	1900
Broj svjetiljki	1
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Energetska klasa	A
Ugradna dubina (mm)	170
inkl.rasvjetno tijelo	da
ØxV mm	188x150
OTVOR mm	Ø172

Mjerne skice: Extract LED 25W, 4000K, 1900lm, 60°, IP20, aluminij, bb




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Extract LED 25W, 4000K, 1900lm, 60°, IP20, aluminij, bb	LID13608