

Tehnički list za artikl: LID13638--

Sutil-R LED 40W 6000K 2800lm, IP40, bijele boje

Recessed downlight, complete with driver



Tehnički podaci

Proizvođač	One Light
Svjetlosni tok (lm)	2800
Boja svjetla	Dnevna
Temperatura boje (K)	6000
Faktor uzvrata boje	≥80
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svjetla	SMD LED
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120°
Snaga (W)	40
Radni napon AC (V)	100-240
Način montaže	Stropna ugradna
Ugradna dubina (mm)	40
Boja	bijela

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	Aluminij
Dodatni pribor	LID 14224--
ØxV mm	420x20

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil-R LED 40W 6000K 2800lm, IP40, bijele boje Recessed downlight, complete with driver	LID 13638
Dodatni pribor	
LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID 14224