

Tehnički list za artikl: LID13813--

Porter-S LED 4x1W 3000K 280lm, IP65, bijeboje

Wall Recessed Light



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	280
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP65
Vrsta svjetiljke	Zidna ugradna svjetiljka
Izvor svjetla	LED
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	70
Faktor snage	0,5
Snaga (W)	4
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	100-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Zidna ugradna

Tehnički podaci - nastavak

Otvor (mm)	170x90
Ugradna dubina (mm)	100
Boja	bijela
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Duljina (mm)	180
Širina (mm)	80
Visina (mm)	105
(DxŠxV) mm	180x80x105
OTVOR mm	170x90

OPIS	KAT. BROJ
Porter-S LED 4x1W 3000K 280lm, IP65, bijele boje Wall Recessed Light	LID13813