


Tehnički list za artikl: LID13984--

Sutil Round LED 30W, 4000K, 2100lm, 120°, IP40, sive boje **ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver



Tehnički podaci

Otvor (mm)	Ø285
Vrsta svjetiljke	LED panel
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	siva
Materijal	Aluminij
Proizvođač	One Light
Kut svjetlosti (°)	120°
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	230
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	30
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000

Tehnički podaci - nastavak

Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	2100
Broj svjetiljki	1
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Energetska klasa	A
inkl.rasvjetno tijelo	da
ØxV mm	295x22
OTVOR mm	Ø285

Mjerne skice: Sutil Round LED 30W, 4000K, 2100lm, 120°, IP40, sive boje




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil Round LED 30W, 4000K, 2100lm, 120°, IP40, sive boje	LID13984
Recessed downlight, complete with driver	
Dodatni pribor	
LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V	LID14224
Adjustable output using DIP switches	