

Tehnički list za artikl: LID13993--

Sutil Quadro LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, bijele boje **ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	560
Boja svjetla	Hladno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	30.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Vrsta svjetiljke	LED panel
Izvor svjetla	SMD 2835
inkl.rasvjetno tijelo	da
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120°

Tehnički podaci - nastavak

Efikasnost sustava (lm/W)	70
Faktor snage	0,6
Snaga (W)	8
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	105x105
Ugradna dubina (mm)	50
Boja	bijela
Materijal	Plastika Akri Aluminij tlačni lijev
Duljina (mm)	120
Širina (mm)	120
Visina (mm)	22
Dodatni pribor	LID14224--; LID16949--
(DxŠxV) mm	120x120x22
OTVOR mm	105x105

Mjerne skice: Sutil Quadro LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, bijele boje




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil Quadro LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, bijele boje	LID13993
Recessed downlight, complete with driver	
Dodatni pribor	
LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V	LID14224
Adjustable output using DIP switches	
Konektor 32A 2x3-port	LID16949