

Tehnički list za artikl: LID14002--

Sutil Quadro LED 22W, 4000K, 1540lm, 120°, IP40, sive boje **ECONOMY**

LED recessed mounted panel



Tehnički podaci

Proizvođač	One Light
Svjetlosni tok (lm)	1540
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Energetska klasa	A
Vrsta svjetiljke	LED panel
Izvor svjetla	SMD LED
inkl.rasvjetno tijelo	da
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine

Tehnički podaci - nastavak

Kut svjetlosti (°)	120°
Snaga (W)	22
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	230
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	210x210
Ugradna dubina (mm)	50
Boja	siva
Materijal	Aluminij
Duljina (mm)	225
Širina (mm)	225
Visina (mm)	22
Dodatni pribor	LID14022--
(DxŠxV) mm	225x225x22
OTVOR mm	210x210
Snaga (W)	22

Mjerne skice: Sutil Quadro LED 22W, 4000K, 1540lm, 120°, IP40, sive boje




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil Quadro LED 22W, 4000K, 1540lm, 120°, IP40, sive boje	LID14002
LED recessed mounted panel	
Dodatni pribor	
LED Driver 540mA 22W za Sutil 2, triac dim.	LID14022