

Tehnički list za artikl: LID14010--

Sutil Quadro LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, bijele boje **ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	2100
Boja svjetla	Dnevna
Temperatura boje (K)	6000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	30.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Vrsta svjetiljke	LED panel
Izvor svjetla	SMD 2835
inkl.rasvjetno tijelo	da
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120°

Tehnički podaci - nastavak

Efikasnost sustava (lm/W)	70
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	30
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	280x280
Ugradna dubina (mm)	50
Boja	bijela
Materijal	Plastika Akril Aluminij tlačni lijev
Duljina (mm)	300
Širina (mm)	300
Visina (mm)	22
Dodatni pribor	LID14224--; LID16949--
(DxŠxV) mm	300x300x22
OTVOR mm	280x280

Mjerne skice: Sutil Quadro LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, bijele boje




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil Quadro LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, bijele boje Recessed downlight, complete with driver	LID14010
Dodatni pribor	
LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224
Konektor 32A 2x3-port	LID16949