

Tehnički list za artikl: LID14012--

Sutil Quadro LED 30W, 3000K, 1800lm, 120°, IP40, bijele boje

€CONOMY

Recessed downlight, complete with driver



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1800
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	30.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Vrsta svjetiljke	LED panel
inkl.rasvjetno tijelo	da
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120°
Efikasnost sustava (lm/W)	60

Tehnički podaci - nastavak

Faktor snage	0,9
Snaga (W)	30
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	280x280
Ugradna dubina (mm)	50
Boja	bijela
Materijal	Plastika Akril Aluminij tlačni lijev
Duljina (mm)	300
Širina (mm)	300
Visina (mm)	22
Dodatni pribor	LID16598--
(DxŠxV) mm	300x300x22
OTVOR mm	280x280

Mjerne skice: Sutil Quadro LED 30W, 3000K, 1800lm, 120°, IP40, bijele boje




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil Quadro LED 30W, 3000K, 1800lm, 120°, IP40, bijele boje Recessed downlight, complete with driver	LID14012
Dodatni pribor	
LED driver 230V 8-50W 1500mA dimabilni IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598