


Tehnički list za artikl: LID14445--

Mercury 1, 12W, 4000K, 1100lm, 700mA, 40°, IP20, bijele boje **€ECONOMY**

Ceiling-recessed spotlight, dimmable



Tehnički podaci

Otvor (mm)	Ø75
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Proizvođač	One Light
Kut svjetlosti (°)	40
Pogonski uređaj	LED Driver nije uključen
Pogonska struja mA (mA)	700
Izvor svjetla	LED
Snaga (W)	12
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	>80
Svjetlosni tok (lm)	1100

Tehnički podaci - nastavak

Dimabilno	Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Ugradna dubina (mm)	110
ØxV mm	85x100
OTVOR mm	Ø75

Mjerne skice: Mercury 1, 12W, 4000K, 1100lm, 700mA, 40°, IP20, bijele boje



Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Mercury 1, 12W, 4000K, 1100lm, 700mA, 40°, IP20, bijele boje Ceiling-recessed spotlight, dimmable	LID14445