

Tehnički list za artikl: LID14763--

Pan LED 22W 230V 1550lm 3000K IP20, bijele boje

ugradni downlight, uključen driver



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1550
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	30.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	70
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	22
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna

Tehnički podaci - nastavak

Otvor (mm)	Ø210
Ugradna dubina (mm)	90
Boja	bijela
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Promjer (mm)	225
Dodatni pribor	LID16949--
OTVOR mm	Ø210

Mjerne skice: Pan LED 22W 230V 1550lm 3000K IP20, bijele boje



Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Pan LED 22W 230V 1550lm 3000K IP20, bijele boje ugradni downlight, uključen driver	LID14763
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port	LID16949