

Tehnički list za artikl: LID14793--

Oan LED 20W 230V 1600lm 4000K 60° IP65 , bijeke boje

ugradni downlight, uključen driver



Info o proizvodu

20W LED recessed downlight, IP65. Suitable for Indoor/Outdoor installation. Complete with 500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1880
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP65
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	60
Efikasnost sustava (lm/W)	94
Faktor snage	0,9

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	20
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	550
Ulazna struja (A)	0,50
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø 120
Ugradna dubina (mm)	105
Boja	bijela
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Promjer (mm)	135
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	135x75
OTVOR mm	Ø 120

Mjerne skice: Oan LED 20W 230V 1600lm 4000K 60° IP65 , bijele boje



Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Oan LED 20W 230V 1600lm 4000K 60° IP65 , bijele boje ugradni downlight, uključen driver	LID14793
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949