

Tehnički list za artikl: LID14808--

Ran LED 30W 230V 2700lm 3000K 60° IP20 , bijeke boje

ugradni downlight, uključen driver



Info o proizvodu

30W LED recessed downlight, IP20. Ideal for general lighting applications. Complete with 750mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	2700
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvratu boje	≥80
Životni vijek	30.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	60
Efikasnost sustava (lm/W)	90

Tehnički podaci - nastavak

Faktor snage	0,9
Snaga (W)	30
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	750
Ulazna struja (A)	0,75
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø 210
Ugradna dubina (mm)	140
Boja	bijela
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Promjer (mm)	230
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	230x110
OTVOR mm	Ø 210

Mjerne skice: Ran LED 30W 230V 2700lm 3000K 60° IP20 , bijele boje



Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Ran LED 30W 230V 2700lm 3000K 60° IP20 , bijele boje ugradni downlight, uključen driver	LID14808
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949