

Tehnički list za artikl: LID14908--

Viki LED 7W 500lm 3000K 38° 700mA IP44 dimabilna bijele b.

ugradni downlight, potreban 700mA driver, dark light reflektor



Info o proizvodu

6,5W COB LED recessed spot suitable for indoor and outdoor_x000D_ installation, IP65._x000D_ Requires 700mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	550
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP65
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	38
Efikasnost sustava (lm/W)	84

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	6,50
Pogonski uređaj	Needs to be ordered separately
Pogonska struja mA (mA)	700
Ulazna struja (A)	0,70
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø 56
Ugradna dubina (mm)	90
Boja	bijela
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Promjer (mm)	67
Dodatni pribor	LID 16949--
Potrebni pribor	LID 15637--; LID 17390--
ØxV mm	67x70
OTVOR mm	Ø 56

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Viki LED 7W 500lm 3000K 38° 700mA IP44 dimabilna bijele b. ugradni downlight, potreban 700mA driver, dark light reflektor	LID14908
Potrebni pribor	
LED driver 4 - 8W 230V 700mA IP20 23 DRIVERS	LID15637
LED Driver 6-8W 700ma TRIAC Dimm IP20 230V 23 DRIVERS	LID17390
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949