

Tehnički list za artikl: LID15048--

Marra LED traka 4,8W/m 60LEDs/m 4000K 384lm/m 24VDC IP20 15m

dimabilna, zahtijeva 24V DC napajanje



Tehnički podaci

Boja svjetla	Hladno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥90
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	LED traka
Izvor svjetla	SMD LED
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	80
Pogonski uređaj	Needs to be ordered separately
Radni napon DC (V)	24
Ulazni napon DC (V)	24
Izlazni napon DC (V)	24

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Podna Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Dodatni pribor	LID 12344--; LID 12346--;
Svjetlosni tok /m (lm/m)	384
Wat/m (W/m)	4,80

Mjerne skice: Marra LED traka 4,8W/m 60LEDs/m 4000K 384lm/m 24VDC IP20 15m



Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Marra LED traka 4,8W/m 60LEDs/m 4000K 384lm/m 24VDC IP20 15m dimabilna, zahtijeva 24V DC napajanje	LID15048
Dodatni pribor	
7822, LED STRIP konektor za 7820 / 7821	LID12344
7824, LED POWER SUPPLY CABLE za 7820 / 7821	LID12346