

Tehnički list za artikl: LID15094--

Berry II 2x12W E27 100-240V IP65 IK08, plastika sive boje

14 PLAFO



Info o proizvodu

2xE27 plafo light, ABS body and PC diffuser, IP65 rate, ideal for indoor_x000D_ and outdoor application._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.

Tehnički podaci

Dimabilno	Ovisi o žarulji
	Da
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK08
Vrsta svjetiljke	Stropne nadgradne svjetiljke
Izvor svjetla	LED Retrofit
inkl.rasvjetno tijelo	ne
Broj svjetiljki	2
Grlo	E27
Snaga (W)	24
Radni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240

Tehnički podaci - nastavak

Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	siva
Materijal	ABS PC
Visina (mm)	93
Promjer (mm)	300
Dodatni pribor	LIMD0027--; LID 13010--; LID 13012--; LID 14500--; LID 16949--; LID 13106 --
ØxV mm	300x93

Mjerne skice: Berry II 2x12W E27 100-240V IP65 IK08, plastika sive boje



Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Berry II 2x12W E27 100-240V IP65 IK08, plastika sive boje 14 PLAFO	LID15094
Dodatni pribor	
LED Classic SENSOR 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270° integriran senzor dnevne svjetlosti	LIMD0027
LED žarulja, mat, E27, 7W, 3000K, 470lm	LID13010
LED žarulja, mat, E27, 10,5W, 2700K, 806lm 25 LAMPS	LID13012
LED žarulja PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40° 25 LAMPS	LID14500
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Panik modul za GU10 LED 3-8,5W 3h This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency); 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106