

Tehnički list za artikl: LID15102--

Lano Q LED, 40W, 4000K, 3400lm, UGR<17, IP20, M600, bijele b.

ugradni panel, uključen 1000mA driver



Tehnički podaci

Vrsta svjetiljke	LED panel
Način montaže	Stropna ugradna Ovjesna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Proizvođač	One Light
Kut svjetlosti (°)	120°
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	230
Pogonska struja mA (mA)	1000
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	40
Boja svjetla	Hladno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	3400

Tehnički podaci - nastavak

Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Ugradna dubina (mm)	50
inkl.rasvjetno tijelo	da

Mjerne skice: Lano Q LED, 40W, 4000K, 3400lm, UGR<17, IP20, M600, bijele b.





Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Lano Q LED, 40W, 4000K, 3400lm, UGR<17, IP20, M600, bijele b. ugradni panel, uključen 1000mA driver	LID15102
Dodatni pribor	
Ovjesni pribor za Lano svjetiljke (2 piece for Lano 1200 x 600)	LID13401
DALI & PUSH DIM DRIVER 50W 230V	LID13668
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379