

Tehnički list za artikl: LID15261--

Terry-M LED, 45W, 2700lm, 3000K, 230V, IP20, bijele boje

ovjesna svjetiljka



Info o proizvodu

45W LED Pendant , IP20 suitable for residential and commercial application. Complete with 24V driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	2700
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka Stropne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	60
Faktor snage	0,9

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	45
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna
Dužina ovjesa (mm)	1500
Boja	bijela
Materijal	Čelik Aluminij
Promjer (mm)	650
Dodatni pribor	LID16949--

Mjerne skice: Terry-M LED, 45W, 2700lm, 3000K, 230V, IP20, bijele boje




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Terry-M LED, 45W, 2700lm, 3000K, 230V, IP20, bijele boje ovjesna svjetiljka	LID15261
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949