

Tehnički list za artikl: LID15500--

Alhema II LED 48W, 4300lm, 4000K, 230V, IP20, bijele b.

stropna ili ovjesna (uz pribor) svjetiljka, uključen driver



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	4300
Boja svjetla	Hladno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka Stropne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	90
Snaga (W)	48
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Plastika Aluminij
Duljina (mm)	1215
Širina (mm)	130
Visina (mm)	27
Dodatni pribor	LID14827--;
(DxŠxV) mm	1215x130x27

Mjerne skice: Alhema II LED 48W, 4300lm, 4000K, 230V, IP20, bijele b.

 = 27mm




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Alhema II LED 48W, 4300lm, 4000K, 230V, IP20, bijele b. stropna ili ovjesna (uz pribor) svetiljka, uključen driver	LID15500
Dodatni pribor	
Ovjesni pribor 1450mm za svj. serije Kylo, Yoda, Anakin	LID14827