

Tehnički list za artikl: LID15501--

Alhema II LED 48W, 4200lm, 3000K, 230V, IP20, bijele b.

stropna ili ovjesna (uz pribor) svjetiljka, uključen driver



Info o proizvodu

48W LED fitting ideal for office installation, IP20. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	4200
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka Stropne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	88
Snaga (W)	48

Tehnički podaci - nastavak

Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Plastika Aluminij
Duljina (mm)	1215
Širina (mm)	130
Visina (mm)	27
Dodatni pribor	LID 14827--;
(DxŠxV) mm	1215x130x27

Mjerne skice: Alhema II LED 48W, 4200lm, 3000K, 230V, IP20, bijele b.

 = 27mm

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Alhema II LED 48W, 4200lm, 3000K, 230V, IP20, bijele b. stropna ili ovjesna (uz pribor) svetiljka, uključen driver	LID15501
Dodatni pribor	
Ovjesni pribor 1450mm za svj. serije Kylo, Yoda, Anakin FOR 38120L/38135L/38248L/38225M/38248M/38250M/38236D; 11 OFFICE & KITCHEN	LID14827