

Tehnički list za artikl: LID15644--

Miko Square A GU10 10W 220-240V IP20 bijeće boje

nadgradni downlighter



Info o proizvodu

10W MR16 GU10 Ceiling Light. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Dimabilno	Ovisi o žarulji Da
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne svjetiljke
Izvor svjetla	LED Retrofit MR16
inkl.rasvjetno tijelo	ne
Broj svjetiljki	1
Grlo	GU10
Snaga (W)	10
Radni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Pogonska struja mA (mA)	

Tehnički podaci - nastavak

Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Duljina (mm)	96
Širina (mm)	96
Visina (mm)	125
Dodatni pribor	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
(DxŠxV) mm	96x96x125

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Miko Square A GU10 10W 220-240V IP20 bijele boje nadgradni downlighter	LID15644
Dodatni pribor	
LED žarulje 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° Suitable for high ambient temperature enclosed fittings; 25 LAMPS	LID17278
LED žarulje 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° dim Suitable for high ambient temperature enclosed luminaires; 25 LAMPS	LID17279
LED žarulje 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 3H 230V 60° dim. EM 3h, prilagođena samo za kontinuiran rad, nakon gašenja ili nestanka napajanja ostaje raditi 3h ili do praznjenja baterije	LID17203
LED žarulje 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° 25 LAMPS	LID13226
LED žarulje 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° dim. dimabilna	LID14508
LED žarulje 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Reflector lamp; 25 LAMPS	LID15671
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
EM driver 3H MR16 LED modul 3W 3 230V IP20 0	LID16223
Panik modul za GU10 LED 3-8,5W 3h This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency); 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106