


Tehnički list za artikl: LID15661--

Katka 9 LED 9W 765lm 4000K 100° 220-240V IP20 crne boje

ugradna svjetiljka



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	765
Boja svjetla	Hladno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥90
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	100
Snaga sustava (W)	85
Efikasnost sustava (lm/W)	85
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	9
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	300

Tehnički podaci - nastavak

Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø110
Ugradna dubina (mm)	70
Boja	crna
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Visina (mm)	50
Promjer (mm)	120
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	120x50
OTVOR mm	Ø110

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Katka 9 LED 9W 765lm 4000K 100° 220-240V IP20 crne boje ugradna svjetiljka	LID15661
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port	LID16949