

Tehnički list za artikl: LID15838--

Kirsten GU10 10W 220-240V IP20 bijelo/ zlatne boje

Surface-mounted downlight



Tehnički podaci

Dimabilno	Ovisi o žarulji Da
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne svjetiljke
Izvor svjetla	LED Retrofit MR16
inkl.rasvjetno tijelo	ne
Broj svjetiljki	1
Grlo	GU10
Snaga (W)	10
Radni napon AC (V)	100-240
Pogonska struja mA (mA)	
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	bijela zlatna

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	Aluminij
Visina (mm)	100
Promjer (mm)	70
Dodatni pribor	LID 17278--;LID 17279--;LID 17203--;LID 13226--;LID 14508--;LID 15671--;LID 16949--;LID 16223--;LID 13106--
ØxV mm	70x100

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Kirsten GU10 10W 220-240V IP20 bijelo/zlatne boje Surface-mounted downlight	LID15838
Dodatni pribor	
LED žarulje 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° Suitable for high ambient temperature enclosed fittings	LID17278
LED žarulje 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° dim Suitable for high ambient temperature enclosed luminaires	LID17279
LED žarulje 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 3H 230V 60° dim. EM 3h, prilagođena samo za kontinuiran rad, nakon gašenja ili nestanka napajanja ostaje raditi 3h ili do pražnjenja baterije	LID17203
LED žarulje 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID13226
LED žarulje 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° dim. dimabilna	LID14508
LED žarulje 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Reflector lamp	LID15671
Konektor 32A 2x3-port	LID16949
EM driver 3H MR16 LED modul 3W 3 230V IP20 0	LID16223
Panik modul za GU10 LED 3-8,5W 3h This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency)	LID13106