

Tehnički list za artikl: LID15992--

Tekla LED 16W 1280lm 3000K 38° 220-240V IP20 crne boje

Recessed ceiling spotlight



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1280
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	38
Snaga sustava (W)	80
Efikasnost sustava (lm/W)	80
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	16
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	400

Tehnički podaci - nastavak

Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	85x85
Ugradna dubina (mm)	70
Boja	crna
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Duljina (mm)	93
Širina (mm)	93
Visina (mm)	47
Dodatni pribor	LID16949--
(DxŠxV) mm	93x93x47
OTVOR mm	85x85

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Tekla LED 16W 1280lm 3000K 38° 220-240V IP20 crne boje Recessed ceiling spotlight	LID15992
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port	LID16949