

Tehnički list za artikl: LID16121--

Tilo 24 LED 24W 1800lm 3000K 100° 220-240V IP44 bijele boje

Recessed ceiling downlight



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1800
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Faktor zasjenjivanja	<19
Životni vijek	30.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP44
Izvor svjetla	SMD 2835
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Snaga sustava (W)	75
Efikasnost sustava (lm/W)	75
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	24
Pogonski uređaj	LED Driver

Tehnički podaci - nastavak

Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	500
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø160
Ugradna dubina (mm)	55
Boja	bijela
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Visina (mm)	35
Promjer (mm)	170
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	170x35
OTVOR mm	Ø160

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Tilo 24 LED 24W 1800lm 3000K 100° 220-240V IP44 bijele boje Recessed ceiling downlight	LID16121
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port	LID16949