

Tehnički list za artikl: LID16126--

Tilo 30 LED 30W 2250lm 4000K 220-240V IP44 crne boje

Recessed ceiling luminaire



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	2250
Boja svjetla	Hladno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Faktor zasjenjivanja	<19
Životni vijek	30.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP44
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Snaga sustava (W)	75
Efikasnost sustava (lm/W)	75
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	30
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240

Tehnički podaci - nastavak

Pogonska struja mA (mA)	750
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø 205
Ugradna dubina (mm)	65
Boja	crna
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Visina (mm)	45
Promjer (mm)	220
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	220x45
OTVOR mm	Ø 205

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Tilo 30 LED 30W 2250lm 4000K 220-240V IP44 crne boje Recessed ceiling luminaire	LID16126
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949