

Tehnički list za artikl: LID16156--

Floory LED W 240lm 4000K Ra80 nehrđajući čelik

LED recessed wall luminaire



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	240
Boja svjetla	Hladno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP67
Vrsta svjetiljke	Podna ugradna svjetiljka
Izvor svjetla	COB LED
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	36
Efikasnost sustava (lm/W)	80
Snaga (W)	3
Pogonski uređaj	Needs to be ordered separately
Radni napon DC (V)	24
Ulazni napon DC (V)	24

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Podno ugradno
Otvor (mm)	Ø52
Ugradna dubina (mm)	100mm + 300
Boja	inox
Materijal	INOX 316
Visina (mm)	55
Promjer (mm)	62
Potrebni pribor	LID13074--;
ØxV mm	62x55
OTVOR mm	Ø52

Mjerne skice: Floory LED W 240lm 4000K Ra80 nehrđajući čelik



Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Floory LED W 240lm 4000K Ra80 nehrđajući čelik	LID16156
LED recessed wall luminaire	
Potrebni pribor	
89015V, LED DRIVER 24v 0-15w , ulaz 230v	LID13074