

Tehnički list za artikl: LID16185--

Porli M 60W 3600lm 3000K Ra80 230V IP20 brušeni mesing

dekorativna LED ovjesna svjetiljka



Info o proizvodu

60W LED Pendant , IP20 suitable for residential and commercial application. Complete with 1500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	4200
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	60
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	60

Tehnički podaci - nastavak

Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	1500
Ulazna struja (A)	1,50
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Ovjesna
Boja	zlatna
Materijal	Aluminij
Visina (mm)	185
Promjer (mm)	600
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	600x185

Mjerne skice: Porli M 60W 3600lm 3000K Ra80 230V IP20 brušeni mesing



Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Porli M 60W 3600lm 3000K Ra80 230V IP20 brušeni mesing dekorativna LED ovjesna svjetiljka	LID16185
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949