

Tehnički list za artikl: LID16688--

Lano Quadro 40W 4000lm 120° 80 220-240V IP20 bijele boje

Ceiling LED; 06 DOWNLIGHT FIX LED



Info o proizvodu

60x60 recessed backlit LED panel for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 850mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	4000
Boja svjetla	Hladno bijela
Temperatura boje (K)	6000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	35.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	LED panel
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120°
Efikasnost sustava (lm/W)	100

Tehnički podaci - nastavak

Faktor snage	0,9
Snaga (W)	40
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	850
Ulazna struja (A)	0,85
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna
Ugradna dubina (mm)	50
Boja	bijela
Materijal	Čelik Aluminij
Duljina (mm)	595
Širina (mm)	595
Visina (mm)	29
Dodatni pribor	LID16949--
(DxŠxV) mm	595x595x29

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Lano Quadro 40W 4000lm 120° 80 220-240V IP20 bijele boje Ceiling LED; 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID16688
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949