

Tehnički list za artikl: LID16777--

Lano Quadro BL M600 40W 4000K 4000lm 230V UGR<19 bijela

LED panel sa MPRM pokrovom



Info o proizvodu

60x60 UGR19 recessed backlit LED panel for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	4000
Boja svjetla	Hladno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Faktor zasjenjivanja	<19
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120°
Kut detekcije (°)	

Tehnički podaci - nastavak

Efikasnost sustava (lm/W)	100
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	40
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna
Ugradna dubina (mm)	60
Boja	bijela
Materijal	Čelik Aluminij
Duljina (mm)	595
Širina (mm)	595
Visina (mm)	35
Dodatni pribor	LID16949--
(DxŠxV) mm	595x595x35

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Lano Quadro BL M600 40W 4000K 4000lm 230V UGR<19 bijela LED panel sa MPRM pokrovom	LID16777
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949