

Tehnički list za artikl: LID16805--

# Rio 4 30W 2400lm 930 48V DC Dali za Vigo Magnetic Profil bl

Reflektor sa podesivim kutem 38°



## Tehnički podaci

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Svjetlosni tok (lm)       | 2400                            |
| Boja svjetla              | Toplo bijela                    |
| Temperatura boje (K)      | 3000                            |
| Faktor uzvrata boje       | ≥90                             |
| Dimabilno                 | DALI<br>Da                      |
| Klasa zaštite             | III                             |
| IP stupanj zaštite        | IP20                            |
| Vrsta svjetiljke          | Svjetiljka za strujnu sabirnicu |
| inkl.rasvjetno tijelo     | da                              |
| Grlo                      | LED Platine                     |
| Kut svjetlosti (°)        | 38                              |
| Kut detekcije (°)         |                                 |
| Efikasnost sustava (lm/W) | 80                              |
| Snaga (W)                 | 30                              |
| Pogonski uređaj           | Needs to be ordered separately  |
| Radni napon DC (V)        | 48                              |

## Tehnički podaci - nastavak

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Ulazni napon DC (V) | 48                    |
| Način montaže       | Šinska                |
| Boja                | crna                  |
| Materijal           | Aluminij              |
| Visina (mm)         | 154                   |
| Dodatni pribor      | LID16949--;EHDALIDIM- |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                            | KAT. BROJ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Rio 4 30W 2400lm 930 48V DC Dali za Vigo Magnetic Profil bl<br>Reflektor sa podesivim kutem 38° | LID16805  |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                           |           |
| Konektor 32A 2x3-port                                                                           | LID16949  |
| DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz<br>Za upravljanje tipkama               | EHDALIDIM |