

Tehnički list za artikl: LIEP00093-

DesignDot 100 20W 1382lm 940 50° on/off bijele boje

Recessed spotlight, reflector silver specular 36°



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1382
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥90
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	3
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	50
Snaga (W)	20
Pogonski uređaj	LED Driver AC/DC
Radni napon AC (V)	220-240V 50/60Hz
Pogonska struja mA (mA)	500

Tehnički podaci - nastavak

Otvor (mm)	Ø 100
Ugradna dubina (mm)	171
Boja	bijela
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Visina (mm)	129
Promjer (mm)	110
ØxV mm	110x129
OTVOR mm	Ø 100

DesignDot 100 20W 1382lm 940 50° on/off bijele boje
Recessed spotlight, reflector silver specular 36°

LIEP00093