

Tehnički list za artikl: LIEP00096-

DesignDot 68 12,9W 657lm 930 55° DALI crne boje

Recessed spotlight, reflector gold 55°



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	657
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	3
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	DALI Push DIM
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	55
Snaga (W)	12,90
Pogonski uređaj	LED Driver AC/DC
Radni napon AC (V)	220-240V 50/60Hz

Tehnički podaci - nastavak

Pogonska struja mA (mA)	350
Otvor (mm)	Ø 100
Ugradna dubina (mm)	148
Boja	crna
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Visina (mm)	98
Promjer (mm)	78
Dodatni pribor	EHDALIDIM-
ØxV mm	78x98
OTVOR mm	Ø 100

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
DesignDot 68 12,9W 657lm 930 55° DALI crne boje Recessed spotlight, reflector gold 55°	LIEP00096
Dodatni pribor	
DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz Za upravljanje tipkama	EHDALIDIM