


Tehnički list za artikl: LIEP0480--

NOVIA LINE 50D/I 34,5W 4430lm 830 MP UGR>19 DALI crna l=1454

Svjetiljka u aluminijskom profilu, mikroprizmatični PMMA difuzor, direktno-indirektna raspodjela svjetla, l=1454mm, crna boja



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.454,00
Neto širina (mm)	50,00
Neto visina (mm)	81,00
Neto masa (kg)	4,40
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Ovjes Ovjesna
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-20 do +30
Boja	RAL 9005 (crna)
Materijal	Aluminij
Pokrov	Mikroprizmatično
Faktor zasjenjivanja	<19
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240V
Ulazni napon AC (V)	220-240V
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	7100
Snaga (W)	68
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	3
Svjetlosni tok (lm)	7100
Životni vijek	50.000h (L80/B50)
Dimabilno	DALI Push DIM
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	1454x50x81

Mjerne skice: NOVIA LINE 50D/I 34,5W 4430lm 830 MP UGR>19 DALI crna l=1454




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
NOVIA LINE 50D/I 34,5W 4430lm 830 MP UGR>19 DALI crna l=1454 Svjetiljka u aluminijskom profilu, mikroprizmatični PMMA difuzor, direktno-indirektna raspodjela svjetla, l=1454mm, crna boja	LIEP0480
Dodatni pribor	
DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz Za upravljanje tipkama	EHDALIDIM