


Tehnički list za artikl: LIEP0481--

# NOVIA LINE 50D/I 34,5W 4615lm 840 MP UGR>19 DALI bij. l=1454

Svjetiljka u aluminijskom profilu, mikroprizmatični PMMA difuzor, direktno-indirektna raspodjela svjetla, l=1454mm, bijela boja



## Krivulja raspodjele svjetla



## Tehnički podaci


|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Neto duljina (mm)              | 1.454,00           |
| Neto širina (mm)               | 50,00              |
| Neto visina (mm)               | 81,00              |
| Neto masa (kg)                 | 4,40               |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -20                |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 40                 |
| Životni vijek                  | 50.0000h (L70/B50) |

## Tehnički podaci - nastavak

(DxŠxV) mm

1454x50x81

### Mjerne skice: NOVIA LINE 50D/I 34,5W 4615lm 840 MP UGR>19 DALI bij. l=1454



| OPIS                                                                                                                                                                                            | KAT. BROJ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NOVIA LINE 50D/I 34,5W 4615lm 840 MP UGR>19 DALI bij. l=1454<br>Svjetiljka u aluminijskom profilu, mikroprizmatični PMMA difuzor, direktno-indirektna raspodjela svjetla, l=1454mm, bijela boja | LIEP0481  |