

Tehnički list za artikl: LIFLD0007C

Flyer ulična svjetiljka, asim. 30 LED 71 W 6630lm 4000K

With integrated ECG - Power of luminaire 71 W - SC.II - IP66 - Complete with 1 m Cable



Tehnički podaci

Vrsta svjetiljke	Urbana svjetiljka Ulična svjetiljka
Način montaže	Montaža na stup
Boja	Sable Noir
Materijal	Aluminij
Pogonski uređaj	LED Driver
Nazivni napon (V)	230
Izvor svjetla	LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	71
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Svjetlosni tok (lm)	6630
Broj svjetiljki	1

Tehnički podaci - nastavak

Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP66
inkl.rasvjetno tijelo	da
DxŠxV mm	520x310x85

Mjerne skice: Flyer ulična svjetiljka, asim. 30 LED 71 W 6630lm 4000K




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Flyer ulična svjetiljka, asim. 30 LED 71 W 6630lm 4000K With integrated ECG - Power of luminaire 71 W - SC.II - IP66 - Complete with 1m Cable	LIFLD0007C