

Tehnički list za artikl: LIFS075035

FS 75 (G2), 3500K, Ra95+, 17W/m, 2120lm/m, 24VDC, IP44

LED traka Halogen bijela, samo za unutarnju primjenu - može se rezati svakih 5cm- 140 LED/m



Tehnički podaci

Učinak po metru (W/m)	17
Svjetlosni tok /m (lm/m)	2120
Boja svjetla	Halogen bijela
Temperatura boje (K)	3500 +/- 100
Faktor uzvrata boje	≥95
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	3
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
Klasa zaštite	3 III
IP stupanj zaštite	IP44
Vrsta svjetiljke	LED traka
inkl.rasvjetno tijelo	da
Kut svjetlosti (°)	120°
Snaga sustava (W)	85
Efikasnost sustava (lm/W)	141

Tehnički podaci - nastavak

Radni napon DC (V)	24
Način montaže	Podna Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-20 do +45
Duljina (mm)	5000
Širina (mm)	10,50
Visina (mm)	3
Masa (kg)	0,164
(DxŠxV) mm	5000x11x3
Maksimalna LED snaga po metru (W)	17
Košara	3-SDCM

FS 75 (G2), 3500K, Ra95+, 17W/m, 2120lm/m, 24VDC, IP44

LIFS075035

LED traka Halogen bijela, samo za unutarnju primjenu - može se rezati svakih 5cm- 140 LED/m