


Tehnički list za artikl: LIG225L107

PUMA LED 468W 54800lm 740 IP66 IK08 AS NF1 siva

Asimetrična NF1 optika, podesiv kut montaže, svjetiljka za sportske terene



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	695,00
Neto širina (mm)	85,00
Neto visina (mm)	235,00
Neto masa (kg)	18,00
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	50
Vrsta svjetiljke	Reflektori
Način montaže	Nadgradna montaža

Tehnički podaci - nastavak

Boja	alu
Materijal	Kaljeno staklo Aluminij tlačni lijev
Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Snaga (W)	468
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥70
Svjetlosni tok (lm)	54800
Životni vijek	100.000h / L90 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP66
(DxŠxV) mm	695x85x235

OPIS

KAT. BROJ

PUMA LED 468W 54800lm 740 IP66 IK08 AS NF1 siva

LIG225L107

Asimetrična NF1 optika, podesiv kut montaže, svjetiljka za sportske terene